

BHP hogedrukventilator

Voor situaties waar hogere weerstanden zijn, zoals bijvoorbeeld bij gebruik met luchtwassers, luchtfiltersystemen, mestdrooginstallaties of bewaarplaatsen voor aardappelen en uien, hebben wij de BHP hogedrukventilator.

Deze ventilator overwint hoge weerstanden en heeft een beperkt energieverbruik, ook bij terugregeling.

Kenmerken:

- geschikt voor toepassingen tot circa 400 Pa
- wordt geleverd inclusief EMC-wartel en 5 meter EMC-kabel 4x2,5 mm²



Technische gegevens:

Voedingsspanning:	400 V (driehoek)
Toerental:	1450 RPM
Vermogen:	3 kW
Imax:	6,23 A (thermische instelling)

Pa	m ³ /u *
50	23.040
100	21.890
150	21.040
200	20.160
250	17.890
300	16.820
350	14.440
400	12.690

* in praktijksituatie gemeten door TUV

Omschrijving:

Artikelcode:

BHP-82 hogedrukventilator

39400100

Motor: 3 kWatt, 1450 RPM

Spanning: 400 V (driehoek)

Imax: 6,23 A (thermische instelling)

incl. EMC-wartel en 5 meter EMC-kabel 4x2,5 mm²